

MULTIPURE®

Czyszczenie i pielęgnacja

Zasadniczo każdy kran, a w szczególności każdy system filtrujący, łącznie ze wszystkimi jego elementami (wylewką, regulatorem strumienia, zaworem przełączającym itp.) powinien być regularnie konserwowany, czyszczony i w razie potrzeby odkamieniany. Najpóźniej przy wymianie filtra.

Do odkamieniania należy używać wyłącznie środków czyszczących na bazie kwasu mlekowego, kwasu cytrynowego, kwasu jabłkowego lub środków specjalnie do tego przeznaczonych (przestrzegając instrukcji producenta), (bez octu i podobnych.)

Do czyszczenia urządzeń filtrujących MULTIPURE® należy używać dostępnego w handlu detergentu.

Po każdym otwarciu urządzenia filtrującego MULTIPURE®, należy wyczyścić w całości wszystkie poszczególne części, w tym uszczelki oraz sprawdzić ich działanie.

Zalecamy wymianę uszczelki co 3 lata.

Jeśli system nie będzie używany przez dłużej niż 10 dni, należy spuścić całą wodę i wyjąć filtr. Po powrocie zamontować ponownie filtr w obudowie i kontynuować użytkowanie.

Jeśli ktoś przepuści przez filtr gorącą wodę, powinien natychmiast przepłukać filtr zimną wodą, przez około 3 minuty, aż filtr ostygnie. (TYLKO PRZY SYSTEMACH NADBLATOWYCH)

Zanieczyszczenia o rozmiarach fizycznych są usuwane, gdy woda przepływa przez filtr wstępny, co zapobiega przedwczesnemu zatykaniu się bloku węglowego.

Oryginalne filtry zamienne MP należy wymieniać co 12 miesięcy lub po osiągnięciu wydajności filtra (jeśli posiadasz elektroniczny licznik przepływu wody.)

Z wyrazami szacunku



Tel: +48 732 133 539

Email: sklep@wodnywir.pl

www.wodnywir.pl